Topila in čistila

# Denaturirani spirit

## Namen uporabe

Tehnični etanol z dodanim denaturantom. Zaradi dodatka denaturanta ni primeren za uporabo v živilske namene. Uporablja se za čiščenje mastnih površin (plastika, steklo, kovina). Denaturirani spirit nanesemo na čisto krpo in obrišemo maščobo s podlage.

## Tehnični podatki*

| | | |
|---|---|---|
| Pakiranje | L | 1, 5, 25, 200 |
| Izgled | | bistra tekočina |
| Barva | | brez barve do rahlo rumenkaste |
| Vonj | | značilen |
| Tališče/ledišče | °C | -114 |
| Začetno vrelišče in območje vrelišča | °C | 78.3 |
| Plamenišče | °C | 13 |
| Eksplozijske meje | vol % | 3.3 – 19 |
| Parni tlak | hPa pri 20 °C | 59 |
| Gostota / teža | g/ml 20 °C | 0.79 – 0.806 |
| Topnost | | voda: se meša |
| Viskoznost dinamična | mPas pri 20 °C | 1.2 |

(*Vsi tehnični podatki navedeni v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih preiskavah. Dejanski podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.)

## Skladiščenje

Uporabnost proizvoda v dobro zaprti nepoškodovani originalni embalaži, skladiščenega v suhem prostoru pri temperaturi med +5°C in +25°C, je 12 mesecev od datuma izdelave.

## Opombe

Vsi tehnični podatki navedeni v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih preiskavah. Dejanski podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Odgovornost Chemcolor na pritožbo katerekoli vrste, kot na primer malomarnost ali objektivna odgovornost za izgubo ali škodo, nastalo iz opravljenega dela, povezano z ali zaradi uporabe proizvodov, ne sme v nobenem primeru preseči nakupne cene proizvodov ali dela proizvodov, ki dajejo povod za zahtevek. V nobenem primeru Chemcolor ne odgovarja za posledično ali naključno škodo.

**Zaščitni ukrepi:**

- Pri vgradnji v zaprtih neprezračenih prostorih je potrebno zagotoviti prisilno prezračevanje. Material se ne sme vgrajevati v bližini odprtega ognja ali varjenja.
- Med delom je potrebno nositi zaščitno opremo; rokavice, očala in drugo.
- Pred jedjo in po končanem delu je potrebno zamenjati umazano obleko in oprati roke.
- Upoštevati je potrebno varnostna opozorila na etiketi embalaže.

**Pomembna opozorila:**

- Nestrjeni/nevezani material je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi. Popolnoma strjeni material lahko odlagamo na komunalnih deponijah v skladu z zakonskimi predpisi.
- Natančni varnostni ukrepi, fizikalni, toksikološki in ekološki podatki za proizvod so navedeni v varnostnem listu ki je na voljo v prodajni službi Chemcolor ali na spletnih straneh www.chemcolor.si.

Ti podatki temeljijo na naših dosedanjih izkušnjah in skrbnih raziskavah. Pogoji za delo na objektih in poznavanje samega dela vplivajo na kvaliteto izvajanja. Uspeh pri vašem delu je odvisen od strokovne ocene podlage pri prevzemu in praktičnih izkušenj pri izbiri ustreznega izdelka. Prosimo, da pri delu upoštevate tudi priporočila proizvajalca in varnostni list za omenjeni izdelek.