Boje za betonske površine

BLANCO+

Bijela visokopokrivna unutarnja periva boja

Namjena upotrebe

Blanco+ je visokokvalitetna unutarnja zidna boja izrađena na bazi modernih polimernih veziva u vodenoj disperziji.

Pogodna je za osnovno ili osvježavajuće bojanje unutarnjih zidova i stropova, kao i za određene dekorativne tehnike.

Osušeni film boje omogućuje zidovima da dišu, ima mat izgled i postiže otpornost na mokro trljanje klase 2.

Osobine

- jednostavno održavanje i profesionalan izgled površine
- proizvod ne sadrži teške metale i ima nizak sadržaj hlapljivih organskih spojeva (VOC).
- dobra "prozračnost" - paropropusnost
- brzo i pristupačno rješenje s optimalnim značajkama

Područja upotrebe

- na sve čvrsto pričvršćene stare disperzijske premaze, razne žbuke, mase za izravnavanje, beton, gipsane ploče, papirnate, flis ili staklene tapete itd..

Tehnička svojstva

Podatak	Vrijednost i uvjeti
Pakiranje	15 L
Temperatura pri uporabi	Minimalno 5°C do 35°C (temperatura zraka i podloge)
Vlažnost kod upotrebe	Minimalno 30 i maksimalno 80% relativna zračna vlažnost
Sušenje	3 sati (20°)
Međupremazni interval	4 - 6 sati
Potrošnja za dva sloja	cca. 0,16-0,19 l/m²
Paropropusnost	Sd (100 µm) <0,018 m – razred 1 · (vrlo paropropusna)
Pokrivnost	Razred 2 (8 m²/l)
Otpornost na mokro trljanje	Razred 2
Sijaj	Mat
Nijanse	Bijela
Aktivna tvar	60 ± 2 mas.%; 45 ± 2 vol%
Gustoća	1,55 ± 0,04 g/ml · DIN EN ISO 2811-2 20°C
Sadržaj HOS/VOC	IIA(a), 30 g/l (2010); produkt sadrži: max. 0,99 g/l

(*Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu temelje se na laboratorijskim ispitivanjima. Stvarni podaci mogu odstupati ovisno o uvjetima primjene na koje nemamo utjecaja.)

Upotreba i nanošenje:

Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, bez prašine, masnoće i slabo vezanih čestica.

Za svježe žbuke: sušenje 1 dan/mm debljine, beton: min. 1 mjesec.

Stare premaze koji nisu trajni potrebno je ukloniti.

Plijesan na zidu uklanja se dezinfekcijom.

Osnovni premaz:

AKRILNA emulzija za uobičajene podloge.

Prilikom ponovnog bojanja, temeljni premaz obično nije potreban.

Priprema boje:

Razrjeđivanje 3,5% težinski ili 5% volumenski. Potrebno je 1 do 2 sloja.

Za veće površine preporučujemo homogenizaciju boje iz najmanje tri kante.

Tijekom rada nije dozvoljeno dodatno razrjeđivanje, nijansiranje ili druge promjene sastava.

Nanošenje:

Preporučujemo korištenje valjka s dugom dlakom (18–20 mm) ili kista za disperzijske boje.

Površine bojimo bez prekida od ruba do ruba.

Za kutove, rubove itd. koristite kist ili mali valjak.

Moguće je i nanošenje prskanjem (mlaznica 517, tlak min. 60 bara).

Održavanje

Uklonite prašinu metlom ili usisavačem. Obrišite mrlje vlažnom krpom i blagim deterdžentom, a zatim isperite čistom vodom.

Ako čišćenje nije dovoljno, preporučujemo osvježavajući nanos boje (1-2 sloja). Obično bez temeljnog premaza.

Čišćenje alata i površina nakon uporabe

Alat i radnu opremu očistimo odmah nakon završetka rada vodom uz dodatak sapunice, a kasnije acetonom ili nitro razrjeđivačem odnosno mehanički.

Skladištenje materijala

Upotrebljivost proizvoda u dobro zatvorenom neoštećenom originalnom pakiranju, skladištenom u suhom prostoru na temperaturi između +5°C i +25°C, je 12 mjeseci od datuma proizvodnje.

Napomene

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu temelje se na laboratorijskim ispitivanjima. Stvarni podaci mogu odstupati ovisno o uvjetima primjene na koje nemamo utjecaja.

Svjež materijal mora biti zaštićen od vlage, kondenzacije ili vode najmanje 5 sati nakon nanošenja. Za vanjsku primjenu nanositi kada temperatura podloge pada. Ako je potrebno zagrijavati zrak i podlogu, ne upotrebljavati grijače koji ispuštaju velike količine CO2 ili vlage (plinske, parafinske ili druge grijače na fosilna goriva). Za zagrijavanje upotrebljavati samo električne grijače.

Zaštitne mjere

- Pri ugradnji u zatvorenim neprozračenim prostorima potrebno je osigurati prisilno prozračivanje. Materijal se ne smije ugrađivati u blizini otvorenog plamena ili zavarivanja.
- Tijekom rada potrebno je nositi zaštitnu opremu: rukavice, naočale i drugu opremu.
- Prije jela i nakon rada promijeniti kontaminiranu odjeću i temeljito oprati ruke.

- Potrebno je poštovati sigurnosna upozorenja na etiketi ambalaže.

Važna upozorenja

- Premaz se prije uporabe mora aklimatizirati u radnom okruženju najmanje 24 sata.
- Prijevoz je dopušten samo pri temperaturama višim od 5°C; u protivnom prijevozno sredstvo mora biti grijano.
- Nestvrdnuti/nevezani materijal potrebno je zbrinuti u skladu sa zakonskim propisima. Potpuno stvrdnuti materijal može se odlagati na komunalnim odlagalištima u skladu sa zakonskim propisima.
- Detaljne sigurnosne mjere te fizikalni, toksikološki i ekološki podaci za proizvod navedeni su u sigurnosno-tehničkom listu, dostupnom u prodajnoj službi Chemcolor ili na www.chemcolor.si.

Ovi podaci temelje se na našim dosadašnjim iskustvima i pažljivim istraživanjima. Uvjeti rada na objektima i poznavanje samog rada utječu na kvalitetu izvedbe. Uspjeh vašeg rada ovisi o stručnoj procjeni podloge pri preuzimanju i praktičnom iskustvu pri odabiru odgovarajućeg proizvoda. Molimo da pri radu poštujete i preporuke proizvođača završne obloge te sigurnosno-tehnički list za navedeni proizvod.