Otapala i sredstva za čišćenje

Tehnički etanol 96%

Namjena uporabe

Tehnički etilni alkohol 96%. Upotrebljava se za čišćenje masnoće s podloge, za čišćenje alata i u alkoholnim plamenicima. Nije za prehrambene namjene.

Tehnički podaci*

Pakiranje	L	1, 5, 25, 200
Izgled		bistra tekućina
Boja		bezbojna do blago žućkasta
Miris		karakterističan
Talište/ledište	°C	-114
Početno vrelište i područje vrenja	°C	78
Plamište	°C	21
Granice eksplozivnosti	vol %	3.3 – 19
Tlak pare	hPa pri 20 °C	58.1
Gustoća / težina	g/ml 20 °C	0.789
Topljivost		voda: miješa se
Viskoznost dinamička	mPas pri 20 °C	1.2

(*Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu temelje se na laboratorijskim ispitivanjima. Stvarni podaci mogu odstupati ovisno o uvjetima uporabe na koje nemamo utjecaja.)

Skladištenje

Rok uporabe proizvoda u dobro zatvorenoj, neoštećenoj originalnoj ambalaži, skladištenog u suhom prostoru pri temperaturi između +5°C i +25°C, iznosi 12 mjeseci od datuma proizvodnje.

Napomene

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu temelje se na laboratorijskim ispitivanjima. Stvarni podaci mogu odstupati ovisno o uvjetima uporabe na koje nemamo utjecaja.

Odgovornost Chemcolora za zahtjev bilo koje vrste, primjerice zbog nemara ili objektivne odgovornosti za gubitak ili štetu nastalu iz izvedenih radova, povezanu s uporabom proizvoda ili nastalu zbog nje, ni u kojem slučaju ne smije premašiti kupovnu cijenu proizvoda ili dijela proizvoda koji su povod zahtjevu. Chemcolor ni u kojem slučaju ne odgovara za posljedičnu ili slučajnu štetu.

Zaštitne mjere:

- Pri primjeni u zatvorenim neprozračenim prostorima potrebno je osigurati prisilnu ventilaciju. Materijal se ne smije nanositi u blizini otvorenog plamena ili zavarivanja.
- Tijekom rada potrebno je nositi zaštitnu opremu: rukavice, naočale i drugo.
- Prije jela i nakon završetka rada potrebno je promijeniti zaprljanu odjeću i oprati ruke.
- Potrebno je poštovati sigurnosna upozorenja na etiketi ambalaže.

Važna upozorenja:

- Nestvrdnuti/nevezani materijal potrebno je zbrinuti u skladu sa zakonskim propisima. Potpuno stvrdnuti materijal može se odložiti na komunalna odlagališta u skladu sa zakonskim propisima.
- Detaljne sigurnosne mjere te fizikalni, toksikološki i ekološki podaci za proizvod navedeni su u sigurnosno-tehničkom listu, koji je dostupan u prodajnoj službi Chemcolora ili na mrežnoj stranici www.chemcolor.si.

Ovi podaci temelje se na našim dosadašnjim iskustvima i pažljivim istraživanjima. Uvjeti rada na objektima i poznavanje samog posla utječu na kvalitetu izvedbe. Uspjeh pri radu ovisi o stručnoj procjeni podloge pri preuzimanju i praktičnom iskustvu pri odabiru odgovarajućeg proizvoda. Pri radu poštujte i preporuke proizvođača te sigurnosno-tehnički list navedenog proizvoda.